



 Lexmark™

**CX522ade**

Fiabilité. Sécurité. Productivité.



CX522ade



# Lexmark CX522ade

Le multifonction Lexmark CX522ade permet d'imprimer jusqu'à 33 pages par minute\* et est doté d'un écran tactile couleur de 10,9 cm. Outre sa gestion fiable des supports de différents types et formats, il propose des outils qui vous aident à réduire la consommation de toner et à obtenir la bonne couleur.



## A votre disposition dès que vous en avez besoin

- ▶ Le puissant processeur à quatre cœur de 1,2 GHz et la mémoire extensible jusqu'à 6 Go permettent d'atteindre une vitesse d'impression de 33 ppm.\*
- ▶ Numérisation jusqu'à 47 pages par minute.
- ▶ Son cadre en acier et sa conception durable permettent une utilisation intensive et dans des environnements difficiles.
- ▶ Les composants de traitement d'images et de l'unité de fusion longue durée optimisent le temps de disponibilité.
- ▶ Les cartouches de toner de remplacement Unison permettent d'imprimer jusqu'à 5 000 pages en couleur et 8 500 pages en monochrome\*\*.
- ▶ Vous pouvez continuer à imprimer en noir même si le toner couleur est vide.

## Des couleurs permettant de réaliser des économies

- ▶ L'étalonnage PANTONE®, des pages d'exemples de couleurs intégrées et le remplacement des couleurs Lexmark vous permettent d'imprimer dans vos locaux des documents couleur précis et de qualité professionnelle.
- ▶ Economisez votre toner grâce à une suite d'outils permettant de choisir quand utiliser la couleur et en quelle quantité.

## Alimentation papier efficace

- ▶ Gestion fiable et flexible des supports prenant en charge les cartons, les supports de petite taille et les enveloppes à partir du bac principal ou d'un chargeur feuille à feuille pratique.

## Interaction facile

- ▶ Un écran tactile e-Task inclinable de 10,9 cm, personnalisable selon vos besoins, permet d'accéder à des applications offrant plus de confort et de productivité.
- ▶ Un port USB en façade permet d'imprimer à partir des formats de fichiers les plus courants sans ordinateur.
- ▶ Un faible encombrement facilite l'emplacement dans plus d'endroits.
- ▶ Connectez-vous facilement via Ethernet, USB ou via les options d'impression mobile.

## Sécurité absolue

- ▶ L'architecture de sécurité absolue de Lexmark permet de protéger vos informations sur le document, le périphérique et via le réseau.
- ▶ Lexmark s'est vu décerner la prestigieuse récompense BLI PaceSetter par Keypoint Intelligence - Buyers Lab dans la catégorie Sécurité de la reproduction documentaire\*\*\*.



## Respect de notre planète

- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie permettent de réduire la consommation d'énergie en cours d'utilisation ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso en standard permet d'économiser du papier.
- ▶ Recyclage des cartouches via le programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP).

\*Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 (ESAT). Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html).

\*\*Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires ou couleur (CMJ) en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19798. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Visitez [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html) pour plus d'informations.

\*\*\*Récompense attribuée sur la base des données d'Europe de l'Ouest



# Lexmark CX522ade



- 1 CX522ade avec écran tactile couleur e-Task de 10,9 cm  
462 x 442 x 588 mm
- 2 Bac de 550 feuilles avec dispositif polyvalent de 100  
feuilles  
133 x 424 x 416 mm
- 3 Bac de 550 feuilles  
133 x 424 x 416 mm

Support réglable (non illustré)  
521 x 653 x 625 mm

Meuble pivotant (non illustré)  
263 x 476 x 600 mm

-  En standard
-  En option

Remarque 1 : Prend en charge un bac de 650 feuilles en option ou un bac double de 650 feuilles en option et un bac de 550 feuilles en option avec le bac double de 650 feuilles au-dessus.

Remarque 2 : toutes les mesures sont indiquées selon le format hauteur x largeur x profondeur. Pour en savoir plus sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports disponible à l'adresse [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque de Google, Inc. MOPRIA®, le logo Mopria™ et les logos Mopria®Alliance sont des marques commerciales, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. PANTONE®, PANTONE® Go™ et les autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec Open SSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

## Spécifications produit

## Lexmark CX522ade

Impression	
Ecran	Ecran couleur tactile "e-Task" 10,9 cm de Lexmark
Vitesse d'impression: Jusqu'à <sup>5</sup>	noir: 33 pages par minute / couleur: 33 pages par minute
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: <8.5 secondes / couleur: <8.5 secondes
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)
Mémoire / Processeur	standard: 2048 Mo / maximum: 6144 Mo / Quad Core, 1200 w/ GPU MHz
Disque Dur	Option disponible
Volume mensuel de pages recommandé <sup>1</sup>	1500 - 8500 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à <sup>2</sup>	85000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Copie	
Vitesse de copie: Jusqu'à <sup>5</sup>	noir: 33 Copies par minute / couleur: 33 Copies par minute
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	noir: 9 secondes / couleur: 9.5 secondes
Numérisation	
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec ADF / Numérisation 2 passes recto-verso
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à	noir: 21 / 23 pages par minute / couleur: 13 / 14 pages par minute
A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à	noir: 47 / 50 pages par minute / couleur: 30 / 32 pages par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à	50 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Fax	
Débit du modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consommables <sup>6</sup>	
Rendements des cartouches (jusqu'à)	Cartouches couleur de 1 400 pages (CMJ), Cartouche noire de 2 000 pages, Cartouches à très haut rendement de 5 000 pages (CMJ), Cartouche noir à haut rendement de 8 500 pages, Le rendement moyen moyen des cartouches est indiqué par le nombre de pages standard listées. Valeur de rendement déclarée conformément à ISO / IEC 19798.
Rendement estimé du photoconducteur : Jusqu'à <sup>4</sup>	125000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouches Return Programme couleur 2 000 pages, Cartouche Noir 3000 pages du programme de retour
Gestion du papier	
Gestion du papier incluse	Bac 250 feuilles intégré, Réceptacle 150 feuilles, Duplex intégré, Alimentation manuelle feuille à feuille
Gestion du papier en option	Bac 550 feuilles, Double bac 550 feuilles avec dispositif d'alimentation 100 feuilles
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 250+1 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 1450+1 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 150 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 150 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Types de supports acceptés	Stock de cartes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide du stock de cartes et des étiquettes.
Dimensions des supports acceptés	10 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6
Informations générales <sup>3</sup>	
Connectivités ports	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)
Ports réseau en option	Marknet N8372 WiFi Option
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 52 dB / copieur: 56 dB / scanner: 55 dB
Environnement d'exploitation	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: de 0 à 3048 mètres, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F)
Garantie standard	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg

Toutes les informations contenues dans cette brochure peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

<sup>1</sup>"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. <sup>2</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>3</sup>Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails. <sup>4</sup>Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression. <sup>5</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) pour plus de détails.